Connectique Sub D/*D Sub connectors*

Connecteurs Sub D à souder découpés-roulés
D Sub solder connectors stamped contacts
9 - 15 - 25 - 37 b/*p*

Références/*Part No.*	9PZ-15PZ-25PZ-37PZ (male/*male*) 9SZ-15SZ-25SZ-37SZ (femelle/*female*)

Connecteurs Sub D à souder décolletés Classe C1 (500 insertion)
D Sub solder connectors machined contact Classe C1 (500 inserts)
9 - 15 - 25 - 37 b/*p*

Références/*Part No.*	9PZC1-15PZC1-25PZC1-37PZC1 (male/*male*) 9SZC1-15SZC1-25SZC1-37SZC1 (femelle/*female*)

New!




Connecteurs Sub D Haute Densité à souder
High Density D Sub solder connectors

Références/*Part No.*	HD15PZ-HD26PZ-HD44PZ-HD62PZ-HD78PZ (male/*male*)
Références/*Part No.*	HD15SZ-HD26SZ-HD44SZ-HD62SZ (femelle/*female*)



Connecteurs Sub D coudés PCB
D Sub right angle PCB connectors

Références/*Part No.*	9PV-15PV-37PV (male/*male*)
Références/*Part No.*	9SV-15SV-37SV (femelle/*female*)



Connecteurs Sub HD 15 coudé PCB
15 HD Sub right angle PCB connectors

Références/*Part No.*	HD15PV (male/*male*)
Références/*Part No.*	HD15SV (femelle/*female*)



Connecteurs Sub D à sertir sur câble plat
D Sub IDC flat cable connectors

Références/*Part No.*	9SPP-15SPP-25SPP-37SPP (male/*male*)
Références/*Part No.*	9SPS-25SPS-37SPS (femelle/*female*)



Prise Sub HD 15 femelle droit PCB + colonnettes
15 HD Sub female right PCB connector

Référence/*Part No.*	HD15SYVF

Connecteurs DVI/*DVI connectors*



Fiches DVI mâles 29b à souder
DVI solder 29p male plugs


Référence/*Part No.*	DVI29PZ



Prise DVI femelle 29b à souder
29p DVI female solder jack

Référence/*Part No.*	DVI29SZ

Capots pour conneceurs Sub D/*D Sub hoods*



Capots plastique 1/2 coquille - Vis longues
Plastic hoods - Long thumbscrews

Références/*Part No.*	CT9	CT15	CT25
Nb broche/*No. pin*	9	15	25




Capots plastique métallisé1/2 coquille - Vis longues
Metallized plastic hoods - Long thumbscrews

Références/*Part No.*	CTE9	CTE15	CTE25	CTE37
Nb broche/*No. pin*	9	15	25	37




Capot 9b métal grande capacité - Vis longues
Sortie de câble 10/11 mm
Metal hood 9p or HD15 p big capacity - Long thumbscrews
Cable entry hole diameter 10/11 mm

Référence/*Part No.*	CME9X




Grande capacité : facilite le câblage des cordons VGA
Big capacity: *facilitate the cabling of VGA cable assemblies*



Capots métal - Vis courtes
Metal hoods - Short thumbscrews

Références/*Part No.*	CME9	CME15	CME25	CME37
Nb broche/*No. pin*	9	15	25	37
			CME25/11 25 (D 11mm)	



Capot coudé 9 ou HD15 b métal - Vis longues
Sortie de câble 10/11 mm
Right angle metal hoods 9 or HD15 p- Long thumbscrews
Cable entry hole diameter 10/11 mm

Référence/*Part No.*	CME9C



Capots plastique pour Sub D câble plat
Plastic hoods for D Sub flat cable

Références/*Part No.*	CPT9	CPT15	CPT25
Nb broche/*No. pin*	9	15	25



Vis longues mâles de verrouillage (paire)
Male long thumbscrews (pair)

Référence/*Part No.*	VVL

Raccord femelle/femelle de verrouillage (paire)
D Sub female/female hex socket spacers (pair)

Référence/*Part No.*	RDF



Equerre de maintien pour connecteur Sub D 9-HD15
D Sub 9- HD15 square

Référence/*Part No.*	EQSUBD



Colonnettes femelles de verrouillage (paire)
D Sub female screwlock assemblies (pair)

Références/*Part No.*	VVF	VVF/11
Longueur filets (mm)	8	11
Thread lengthes	*0.31"*	*0.43"*

Vis courtes mâles de verrouillage (paire)
Male short thumbscrews (pair)

Référence/*Part No.*	VVP



Cordons VGA avec ferrites HD15 mâle/mâle
Câble 3 coax + 9 conducteurs - Full pin
VGA cables HD15 male/male
3 coax + 9 conductors with ferrites - Full pin
*Longueurs/*Lengthes* : 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 m
(3 - 7 - 10 - 16 - 33 - 49 - 66')

Références/*Part No.*	VD883SFP/*



Cordons VGA avec ferrites HD15 mâle/femelle
Câble 3 coax + 7 conducteurs
VGA cables HD15 male/female
3 coax + 7 conductors with ferrites
*Longueurs/*Lengthes* : 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 m
(7 - 10 - 16 - 33 - 49 - 66')

Références/*Part No.*	VD884S/*

Haute définition AWG26 extra souple/*High resolution AWG26 Super flex*



Cordons VGA Haute Résolution AWG26
HD15 mâle/mâle - Entièrement câblé
VGA High Resolution 26AWG cables
HD15 male/male - Full pin
*Longueurs/*Lengthes* : 2-3-5-10-15-20-30 m
(7 - 10 - 16 - 33 - 49 - 66 - 98')

Références/*Part No.*	VD883SMA/*



Cordons VGA Haute Résolution AWG26 + audio
HD15 + Jack 3.5 stéréo (0.2/0.65m) mâle/mâle
Entièrement câblé
VGA High Resolution 26AWG + audio cables HD15 + Jack 3.5 stereo (0.2/0.65m) male/male - Full pin
*Longueurs/*Lengthes* : 2-3-5-10 -15-20-30 m
(7 - 10 - 16 - 33 - 49 - 66 - 98')

Références/*Part No.*	VD883SMAJ/*



Cordon VGA de façade HD15 femelle/femelle
Entièrement câblé
VGA panel mount cable HD15 female/female
Full pin
Longueur/*Length* : 0.20 m *(0.66')*

Référence/*Part No.*	VD885SMQ/0.2



Cordons VGA de façade HD15 femelle/mâle
Entièrement câblé
VGA panel mount cables HD15 female/male
Full pin
*Longueurs/*Lengthes* : 5 - 10 - 15 - 20 m
(16 - 33 - 49 - 66')

Références/*Part No.*	VD884SMQ/*



Cordons VGA Haute Résolution AWG26
HD15 mâle/mâle montés - Entièrement câblé
VGA High Resolution 26AWG cables
HD15 male/male - Full pin
*Longueurs/*Lengthes* : 2-3-5-10-15-20-30-50 m
(7 - 10 - 16 - 33 - 49 - 66 - 98 - 164')

Références/*Part No.*	VD883/*



Cordons VGA Haute Résolution AWG26
HD15 mâle/femelle montés - Entièrement câblé
VGA High Resolution 26AWG mounting cables
HD15 male/female - Full pin
*Longueurs/*Lengthes* : 2-3-5-10-15-20-30-50 m
(7 - 10 - 16 - 33 - 49 - 66 - 98 - 164')

Références/*Part No.*	VD884/*



Cordons VGA Haute Résolution AWG26
HD15 mâle/coudé mâle montés - Entièrement câblé
VGA High Resolution 26AWG cables
HD15 male/right angle male - Full pin
*Longueurs/*Lengthes* : 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 m
(7 - 10 - 16 - 33 - 49 - 66 - 98 - 164')

Références/*Part No.*	VD883MCM/*



Cordon VGA HD15 mâle/2 femelles
VGA cable HD15 male/2 female
Longueur/*Length* : 0.3 m *(0.98')*

Référence/*Part No.*	VD473



Cordons VGA Haute Résolution AWG26 + audio
HD15 + Jack 3.5 stéréo 0.2/0.65m mâle/mâle montés
Entièrement câblé
VGA High Resolution 26AWG + audio cables
HD15 + Jack 3.5 stereo 0.2/0.65m (0.66/2.2')
male/male Full pin
*Longueurs/*Lengthes* : 2-3-5-10-15-20-30-50 m
(7 - 10 - 16 - 33 - 49 - 66 - 98 - 164')

Références/*Part No.*	VD883ADJ/*



Cordons VGA Haute Résolution AWG26 + audio
HD15 + 2 RCA 0.2/0.65m mâle/mâle montés
Entièrement câblé
VGA High Resolution 26AWG + audio cables
HD15 + 2 RCA 0.2/0.65m (0.66/2.2')
male/male - Full pin
*Longueurs/*Lengthes* : 2-3-5-10-15-20-30-50 m
(7 - 10 - 16 - 33 - 49 - 66 - 98 - 164')

Références/*Part No.*	VD883ADR/*



Cordon VGA/RVB HD15 mâle/3 BNC mâles
VGA/RGB cable HD15 male/3 BNC male
Longueur/*Length* : 1.5 m *(5')*

Référence/*Part No.*	VD331



Cordon VGA/RVBS HD15 mâle/4 BNC mâles
VGA/RGBS cable HD15 male/4 BNC male
Longueur/*Length* : 1.5 m *(5')*


Référence/*Part No.*	VD335

Cordons VGA
VGA cable assemblies



Cordon VGA/RVBShSv HD15 mâle/5 BNC mâles
VGA/RGBHV cable HD15 male/5 BNC male
Longueur/*Length* : 2 m *(7')*

Référence/*Part No.*	VD337



Cordon VGA/RVBShSv HD15 mâle/5 BNC femelles
VGA/RGBHV cable HD15 male/5 BNC female
Longueur/*Length* : 0.2 m *(0.66')*

Référence/*Part No.*	VD337MF



Cordon VGA/RVBShSv HD15 femelle/5 BNC mâles
VGA/RGBHV cable HD15 female/5 BNC male
Longueur/*Length* : 0.2 m *(0.66')*

Référence/*Part No.*	VD337FM

Changeurs de genre Sub D
Sub D gender changer




Changeurs de genre Sub D 9
D Sub 9 gender changers

Références/*Part No.*	CHG900	CHG902
Genre/*Type*	m/m	f/f



Changeurs de genre VGA Sub HD 15
VGA HD Sub 15 gender changers

Références/*Part No.*	CHG153	CHG154
Genre/*Type*	m/m	f/f






Changeurs de genre Sub D 15
D Sub 15 gender changers

Références/*Part No.*	CHG150	CHG152
Genre/*Type*	m/m	f/f

Distributeurs VGA
VGA splitters





DAVG2PK



DAVG4PK

Description
Les boosters **DAVG2PK** et **DAVG4PK** amplifient et distribuent un signal d'entrée vidéo aux formats RGB,VGA, SVGA, XGA, SXGA et UXGA en puissance et en amplitude vers 2 ou 4 sorties.

Caractéristiques générales
Type de signal : RVB RVsB RVBSc RGBHV
Bande passante : 350 MHz
Impédance : 75 ohms
Entrée : 1 Sub D HD 15 femelle
Sortie : 2 Sub D HD 15 femelle (**DAVG2PK**) ou 4 Sub D HD 15 femelle (**DAVG4PK**)
Alimentation secteur : externe tension d'entrée 230 V AC 50 Hz - Tension de sortie 12 V 500 mA
Dimensions : L 109 x H 21 x P 78 mm
Poids : 0.27 Kg (**DAVG2PK**) - 0.29 Kg (**DAVG4PK**)
Poids emballé : 0.55 Kg (**DAVG2PK**) - 0.70 Kg (**DAVG4PK**)


Specification
*The boosters **DAVG2PK** and **DAVG4PK** amplifie and distribute a RGB VGA, SVGA, XGA, SXGA and UXGA video input signal to 2 or 4 outputs.*

Technical specifications
Signal type : RVB RVsB RVBSc RGBHV
Bandwidth : 200 MHz
Impedance : 75 ohms
Input : 1 female HD15
*Output : 2 female HD15 (**DAVG2PK**) or 4 HD15 (**DAVG4PK**)*
External power supply : 230 Volts AC 50 Hz - 12 Volts 500mA
Dimensions : l 109 x h 21 x d 78 mm/(4.3x0.8x3.1')
*Product weight : 0.27 kg (**DAVG2PK**) - 0.55 kg (**DAVG4PK**)*
*Packed weight : 1.29 kg (**DAVG2PK**) - 0.70 kg (**DAVG4PK**)*

Références/*Part No.*	Entrée/*Input*	Sorties/*Outputs*
DAVG2PK	1	2
DAVG4PK	1	4

Extendeurs VGA + audio sur paires torsadées
VGA + audio twisted pair extenders





Référence/*Part No.*	**EXTVGA300**

Extendeur VGA + audio sur paires torsadées

Permet de déporter un écran VGA et son audio jusqu'à 300 m avec un simple câble réseau Cat 5e ou 6 (non fourni) utilisation optimale en Cat 6.
L'émetteur possède un retour écran.
Les signaux sont ajustables en gain et amplitude au niveau du récepteur.

Caractéristiques
Résolutions : jusqu'à 1920x1200
Entrée : VGA (HD15 femelle) + audio Jack 3.5 stéréo femelle
Sortie : VGA (HD15 femelle) + audio (Jack 3.5 stéréo femelle) - réseau (RJ45 female)
Alimentation : AC/DC 220V / 7.5V 250mA
Dimensions : 100x65x25.5 mm
Poids : 208 g

VGA + audio twisted pair extender

Allows to deport a VGA screen and its audio of a resolution of 2048 x 1536 up to 300 m (984') with a simple network cable Cat 5, 5e or 6 (not supplied) optimal use with Cat 6.
Adjusting Gain & Peak to adapt for the different length of UTP cable.
The transmitter allows an additional monitor.

Features
Gain :brightness - Peak : skew adjustment
Support resolution max up to 1920x1200
Input : VGA (HD15 female) + audio Jack 3.5 stereo female
Output : VGA (HD15 female) + audio (Jack 3.5 stereo female) - network (RJ45 female)
External power supply : AC/DC 220V/5V 250mA
Dimensions : 100x65x25.5 mm   Weight : 208g



Référence/*Part No.*	**EXTVGA302**

Extendeurs 2 x VGA + audio sur paires torsadées


Permet de déporter 2 écrans VGA + audio jusqu'à 300 m avec un simple câble réseau Cat 5e ou 6 (non fourni) utilisation optimale en Cat 6.
Les signaux sont ajustables en gain et amplitude au niveau du récepteur.

Caractéristiques
Résolutions : jusqu'à 1920x1200
Entrée : VGA (HD15 femelle) + audio Jack 3.5 stéréo femelle
Sortie : 2 x VGA (HD15 femelle) + audio (Jack 3.5 stéréo femelle) - réseau (RJ45 female)
Alimentation : AC/DC 220V / 7.5V 250mA
Dimensions : 100x65x25.5 mm
Poids : 208 g

2 VGA + audio twisted pair extender

Allows to deport a VGA screen and its audio of a resolution of 2048 x 1536 up to 300 m (984') with a simple network cable Cat 5, 5e or 6 (not supplied) optimal use with Cat 6.
Adjusting Gain & Peak to adapt for the different length of UTP cable

Features
Gain :brightness - Peak : skew adjustment
Support resolution max up to 1920x1200
Input : VGA (HD15 female) + audio Jack 3.5 stereo female
Output : 2 X VGA (HD15 female) + audio (Jack 3.5 stereo female) - network (RJ45 female)
External power supply : AC/DC 220V/5V 250mA
Dimensions : 100x65x25.5 mm   Weight : 208g



Sélecteurs VGA
VGA switchers





Description
Les sélecteurs **SWVGA41** et **SWVGA82** commutent électroniquement et amplifient un signal d'entrée vidéo aux formats RGB VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA. Pilotés par un microcontrôleur, ils commutent une des 4 ou 8 entrées vers une sortie unique (**SWVGA41**) ou 2 sorties en \\ (**SWVGA82**).
Ils possèdent 3 modes de fonctionnement , normal (manuel), automatique (détection automatique de la première entrée active), séquentiel (apprentissage d'une séquence des canaux, 64 pas possibles).
Ces systèmes sont pilotables par RS232, par contacts secs ou infra rouge.
En option les sélecteurs peuvent intégrer un retour de led externe.

Caractéristiques générales
Type de signal : RVB RVsB RVBSc RGBHV
Bande passante : >350 MHz
Impédance : 75 ohms
Entrée : 4 (**SWVGA41**) ou 8 (**SWVGA82**) Sub D HD 15 femelle
Sortie : 1 (**SWVGA41**) ou 2 (**SWVGA82**) Sub D HD 15 femelle
Contrôle : 4 ou 9 boutons poussoirs en face avant
télécommande + RS232 connecteur HE10 en face arrière
(télécommande infra rouge optionnelle)
Alimentation secteur : interne tension d'entrée 230 Volts AC 50 Hz
Dimensions : L 287 x H 44 x P 135 mm
Poids : 1.17 kg (**SWVGA41**) - 1.35 kg (**SWVGA82**)
Poids emballé : 1.62 kg (**SWVGA41**) - 1.78 kg (**SWVGA82**)

Specification
*The switchers **SWVGA41** and **SWVGA82** piloted by microprocessor amplifie and select 2 or 4 RGB, SVGA, XGA, SXGA, UXGA video input signal to 1 output signal. They compensate for the losses due to an important length of cable. They have 3 ways of functioning, normal (manual), automatic (detection automatic of the first active input) sequential (learning of a sequence of channels), 64 possible steps). These systems are pilotable by RS232, by dry contacts or IR. Optional selectors can integrate a return of led extern.*


Technical specifications
Signal type : RVB RVsB RVBSc RGBHV
Bandwidth : >350 MHz
Impedance : 75 ohms
*Input : 4 (**SWVGA41**) or 8 (**SWVGA82**) female D Sub HD 15*
*Output : 1 (**SWVGA41**) or 2 (**SWVGA82**) female D Sub HD 15*
Control : 4 or 9 push buttons on front face
remote control + RS232 on rear face
(optional IR remote control)
Internal power supply : 230 Volts AC 50 Hz
Dimensions : L 287 x H 44 x D 135 mm/(11.3x1.7x5.3')
*Product weight : 1.17 kg (**SWVGA41**) - 1.35 kg (**SWVGA82**)*
*Packed weight : 1.62 kg (**SWVGA41**) - 1.78 kg (**SWVGA82**)*

Références/*Part No.*	Entrées/*Inputs*	Sortie/*Output*
SWVGA41	4	1
SWVGA82	8	1+1(\\)

Accessoires/*Accessories*



Description	Référence/*Part No.*
Télécommande infra rouge 10 cannaux *IR remote control 10 channel*	IRSW100
Retour de leds via contacts secs externes *Led control via external contacts*	RTL100



Sélecteur VGA + audio
VGA + audio switcher



Description
Le sélecteur **SWVGA41A** commute électroniquement et amplifie un signal d'entrée vidéo aux formats RGB VGA, SVGA, XGA, SXGA et UXGA et un signal audio. Piloté par un microcontrôleur, il commute une des 4 entrées vers une sortie unique.
Mode de fonctionement identique au sélecteur VGA **SWVGA41**

Caractéristiques audio
Niveaux de sortie : ajustables 0.825 mV à 5 V c-c
Entrée : 4 x 2 RCA femelle
Sortie : 2 RCA femelle
Dimensions : L 287 x H 44 x P 135 mm
Poids : 1.30 kg
Poids emballé : 1.73 kg

Référence/*Part No.*	Entrées/*Inputs*	Sortie/*Output*
SWVGA41A	4	1

Specification
*The switcher **SWVGA41A** piloted by microprocessor amplifies and selects 4 RGB VGA, SVGA, XGA, SXGA and UXGA video and audio in power and in amplitude to 1 output signal.*
*The operating is the same as VGA selector **SWVGA41***

Audio specifications
Levels output : ajustable 0.825 mV to 5 V c-c
Input : 4 x 2 female RCA
Output : 1 x 2 female RCA
Dimensions : L 287 x H 44 x D 135 mm/(11.3x1.7x5.3')
Product weight : 1.30 kg
Packed weight : 1.73 kg

Cordons DVI
DVI cable assemblies



Cordons numériques DVI D double voie
DVI 24 mâle/mâle - Application bureautique
Digital DVI dual link cables 24 DVI male/male
*Longueurs/*Lengthes* : 1.8 - 3 - 5 - 10 m *(6-10-16-33')*

Références/*Part No.*	**VDI124/***



Cordon numérique DVI D double voie
DVI 24 mâle/femelle - Applications bureautique
Digital DVI dual link cables 24 DVI male/female
Longueur/*Length* : 1.8m *(6')*

Référence/*Part No.*	**VDI124MF**



Cordons numériques + analogiques DVI I double voie
DVI 29 mâle/mâle - Application bureautique
Analog + digital DVI I dual link cables 29 DVI male/male
*Longueurs/*Lengthes* : 1.8 - 3 - 5 - 10 m *(6-10-16-33')*

Références/*Part No.*	**VDI129/***



Cordons analogiques DVI A double voie/VGA
DVI 29 mâle/HD15 mâle - Application bureautique
Analog DVI A dual link/VGA cables 29 DVI male/HD15 male
*Longueurs/*Lengthes* : 1.8 - 3 - 5 m *(6-10-16')*

Références/*Part No.*	**VDI883/***



Cordon analogique DVI I double voie/RVBShSv
DVI 29 mâle/5 BNC mâles
Analog DVI I dual link/RGBHV cable 29 DVI male/5 BNC male
Longueur/*Length* : 1.5 m *(5')*

Référence/*Part No.*	**VDI337MM**



Cordon analogique DVI I double voie/RVBShSv
DVI 29b mâle/5 BNC femelles
Analog DVI I dual link/RGBHV cable 29p DVI male/5 BNC female
Longueur/*Length* : 0.5 m *(1.6')*

Référence/*Part No.*	**VDI337MF**



Cordon de façade DVI I double voie
DVI 29 femelle/femelle
DVI I dual link panel mount cable 29 DVI female/female
Longueur/*Length* : 0.2 m*(0.6')*



Référence/*Part No.*	**VDI129SFQ**

NB : la normalisation DVI préconise une liaison maximum de 5m, au delà de cette distance il sera nécessaire d'amplifier le signal
NB : DVI standardization recommends 5m maximum connection, the signal must be increased for connections longer than 5m

Changeurs de genre et adaptateurs DVI
DVI gender changers and adapters



Changeur de genre DVI I 29 femelle/femelle
DVI I gender changer 29 female/female

Référence/*Part No.*	**CHG159DVI**

Adaptateur DVI I/VGA DVI 29 mâle/HD15 femelle
DVI I /VGA adapter DVI 29 male/HD15 female

Référence/*Part No.*	**CHG154DVI**



Adaptateur DVI I/VGA DVI 29 femelle/HD15 mâle
DVI I /VGA adapter DVI 29 female/HD15 male

Référence/*Part No.*	**CHG153DVI**

Extendeur DVI D sur paires torsadées
DVI D twisted pair extender



Déport DVI D sur Cat 5e
Résolution maximale : 1920x1200 sur 50m
Résolution maximale : 800x600 sur 70m
Kit émetteur + récepteur

DVI D extension over Cat 5 cable
Supports max. resolution up to 1920x1200 on 50m (164')
Supports max. resolution up to 800x600 on 70m (230')
Kit transmitter + receiver

Référence/*Part No.*	**EXTDVI-CAT**

Cordons DVI amplifiés jusqu'à 40m

DVI amplified cable up 40m (131')

Full HD 1080

Cordons numériques DVI-D simple voie haute résolution 1080P jusqu'à 40m - DVI 19 mâle/mâle
Liaison au niveau du récepteur par l'intermédiaire d'un adaptateur cylindrique faible encombrement facilitant l'installation et le changement du cordon en cas de panne.
Utilisation : prestations audiovisuelles

Caractéristiques
Résolution 1920 x 1200 à 60 Hz HDTV 1080p
Plug and play compatible HDCP
Compatible avec les résolutions DTV 480I - 480P - 720P - 1080I - 1080P
Compatible avec les résolutions PC VGA - SVGA - XGA SXGA - UXGA - WUXGA
Auto-alimenté par les broches 14 et 15 du DVI
Sur certaines cartes graphiques il est nécessaire d'utiliser l'alimentation externe AC-DC 220 V/5 V 2A fournie
Bande passante 1.65 Gbps
Connecteur d'entrée DVI mâle 18 + 1
Connecteur de sortie DVI mâle 18 + 1 avec extendeur intégré
Alimentation externe AC-DC 220 V / 5 V 2A fournie

VDI124HDX is the extended cable which transmit DVI signal up to 40m (131') with the resolution of 1920×1200@60 Hz. It can compensate and enhance the digital signal before it arrive to your display devices, At the same time improve the quality of signal after long transmission, and make the perfect image reappear. It is a piping cable, with a new connector at the end of Receiver, which makes it easier to cabling.

Features
Distance up to 40m (131')
Resolution :
PC : 1920x1200 at 60Hz
HDTV : 1080P
Complies with HDCP
Complies with HDTV resolutions 480I, 4801P, 720P, 1080I and 1080P
Complies with computer resolutions VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA and WUXGA
Bandwidth : 16 Gbps
Powered by 14 and 15 pin
On certain graphic cards it's necessary to use the external power supply AC-DC 220 V/5 V 2A
Input connector : DVI male 18 + 1
Output connector : DVI male 18 + 1 xith extender
External power supply AC/DC 220V/5V 2 A

Longueurs/*Lengthes :* 10-15-20-30-40 m *(33-49-66-98-131')*

Références/*Part No.*	**VDI124HDX/***



Cordon DVI amplifié mâle/mâle
DVI amplified cable male/male



Alimentation AC/DC 100/240V - 5V 2A
50/60 Hz - Sortie Jack alim 3.5/1.35 mâle
AC/DC power supply 100/240V - 5V 2A
50/60 Hz - Output Jack plug 3.5/1.35

Référence/*Part No.*	**ACDC1005**



Cordon DVI amplifié de remplacement
DVI amplified replacement cable

Référence/*Part No.*	**VDI124HDX-EXT**

Distributeurs DVI + audio 2 ou 4 sorties

DVI + audio splitters 2 or 4 output

Distributeurs DVI D + audio application bureautique
Résolution : max jusqu'à 1920x1200 et full HD 1080p
EDID, HDCP, Blue Ray
Cascadable
Entrée : 1 x DVI I femelle + Jack 3.5 stéréo
Sorties : 2 ou 4 DVI I femelles + Jack 3.5 stereo
Alimentation externe

DVI video/audio splitters
Supports max. resolution up to 1920x1200 pixels and Full HD 1080p
Automatic power-save when Video input is lost
External power supply
LED indicators for signal activity monitoring
Support EDID, HDCP and is Blu-ray ready
Cascadable
Input and Output connections: DVI-Female + Jack 3.5 stereo

Références/*Part No.*	**DADVI2**	**DADVI4**
Entrée/sortie/*Input/output*	1/2	1/4



Cordons HDMI
HDMI cable assemblies







Cordons HDMI 1.4 High Speed Ethernet mâle/mâle
HDMI 1.4 High Speed Ethernet male/male cables
*Longueurs/*Lengthes* : 1 - 1.8 - 3 - 5 - 10 m
(3 - 6 - 10 - 16 - 33')

Références/*Part No.*	VDMI119S4/*

*Longueurs/*Lengthes* : 10 - 15 - 20 m
(33 - 49 - 66') = 24 AWG

Références/*Part No.*	VDMI119S424/*





Cordons plats HDMI 1.3 A mâle/mâle noir
HDMI 1.3 flat male/male black cables
*Longueurs/*Lengthes* : 1.8 - 3 - 5 m *(4-6-10-16')*

Références/*Part No.*	VDMI119PN/*



Cordon numérique HDMI 1.3 A mâle/femelle
HDMI 1.3 male/female cable
Longueur/*Length* : 1.5 m *(5')*

Référence/*Part No.*	VDMI119MF




Cordons HDMI 1.3 A mâle/DVI D simple voie mâle
HDMI 1.3 A male/DVI D single link male cables
*Longueurs/*Lengthes* : 1.8 - 3 - 5 - 10 m *(6-10-16-33')*

Références/*Part No.*	VDIHDMI119/*



Cordons HDMI 1.3 A mâle/mini HDMI C mâle
HDMI 1.3 A male/mini HDMI C male cables
*Longueurs/*Lengthes* : 1.8 - 3 m *(6-10')*

Références/*Part No.*	VDMICA/*



Cordon mini HDMI C coudé mâle/mâle
Mini HDMI C right angle male/male cable
Longueur/*Length* : 0.7 m *(2.3')*

Référence/*Part No.*	VDMICC







Cordon HDMI 1.3 A mâle/mini HDMI C coudé mâle
HDMI 1.3 A male/mini HDMI C right angle male cable
Longueur/*Length* : 0.7 m *(2.3')*

Référence/*Part No.*	VDMICCA





Cordons HDMI 1.4 High Speed Ethernet actifs mâle/mâle haute résolution
HDMI amplifier 1.4 male/male high resolution cables
*Longueurs/*Lengthes* : 10 - 15 - 20 - 30 - 40 m
(49 - 33 - 66 - 98 - 131')

Références/*Part No.*	VDMI1194HD/*





Cordons articulés sur 180° HDMI 1.3 A mâle/mâle
HDMI 1.3 with adjustable angle male/male cables
*Longueurs/*Lengthes* : 1 - 1.8 - 3 m *(3-6-10')*

Références/*Part No.*	VDMI119AR/*



Cordon HDMI mâle/2 femelles
HDMI male/2 female cable
Longueur/*Length* : 0.3 m *(1')*

Référence/*Part No.*	VDMI119M2F



Cordon de façade HDMI 1.4 femelle/femelle
HDMI 1.4 panel mount female/female cable
Longueur/*Length* : 0.2 m *(0.66')*

Références/*Part No.*	VDMI504/0.2



Cordons HDMI A mâle/micro D mâle
HDMI A male/micro HDMI D male cables
*Longueurs/*Lengthes* : 1 - 3 m *(3-10')*

Références/*Part No.*	VDMICD/*

Changeurs de genre et adaptateurs HDMI
HDMI gender changers and adapters



Changeur de genre HDMI femelle/femelle
HDMI gender changer female/female

Référence/*Part No.*	CHG119



New!

Traversée Keystone femelle/femelle
HDMI Keyston jack female/female

Référence/*Part No.*	KSTHDMI



Changeur de genre HDMI coudé mâle/femelle
HDMI right angle male/female gender changer

Référence/*Part No.*	CHG119CMF



Changeur de genre HDMI articulé mâle/femelle
HDMI articulated male/female gender changer

Référence/*Part No.*	CHG119ARMF

Changeurs de genre et adaptateurs HDMI
HDMI gender changers and adapters



Adaptateur HDMI femelle/micro D HDMI mâle
HDMI female/male micro D HDMI adapter

Référence/*Part No.*	CHG120FMD



Adaptateur HDMI femelle/mini C HDMI mâle
HDMI female/male mini C HDMI adapter

Référence/*Part No.*	CHG122FMC



Adaptateur HDMI mâle/mini C HDMI femelle
HDMI male/female mini C HDMI adapter

Référence/*Part No.*	CHG122MFC



Adaptateur HDMI femelle/DVI D mâle
HDMI female/DVI D male adapter

Référence/*Part No.*	CHG123DMI



Adaptateur HDMI mâle/DVI D femelle
HDMI male/DVI D female adapter

Référence/*Part No.*	CHG124DMI




Brides de serrage pour cordon HDMI (paire)
HDMI lock quick installation block (pair)

Référence/*Part No.*	HDMI119BLOC



Connecteur HDMI
Solderless HDMI connector kit





Connecteur métallique à sertir CAD
Compatible avec les câbles AWG24, AWG26, AWG28
IDC metal connector
Compatible with 24AWG, 26AWG, 28AWG cables

Référence/*Part No.*	HDMI19SPP



Testeur de cordons HDMI
Deux modes de test : continuité et balayage
HDMI cable portable tester
Dual mode : continuity and sweep

Référence/*Part No.*	TES19HDMI

Pince à sertir
Crimping tool

Référence/*Part No.*	PST19HDMI

Câble HDMI AWG24
24AWG HDMI cable




Câble HDMI 6 paires + 2 cds UL
Composition 5 paires AWG24
Composition 1 paire AWG26
Composition 2 conducteurs AWG26
Gaine : PVC noir mat ep 1.2 mm - D 9.5 mm
Conditionnement couronne de 100 m
Connectique associée HDMI19SPP (page D13)

HDMI 6 pair + 2cds UL
Specifications 5 pair *24 AWG -1 x 0.5 mm*
Composition 1 paire *26 AWG - 7 x 0.16 mm*
Specifications 2 conductor *26 AWG - 7 x 0.16 mm*
Overall jacket : PVC matte black th 1.2 mm - D 9.5 mm
Standard length *100 m*
Related connectors *HDMI19SPP (page D13)*

Référence *Part No.*	Poids/*Weight* kg/km
HDMI2400	150

Répéteur HDMI 1.3 auto-alimenté 40m
HDMI 1.3 repeater 40m (131')





Répéteur HDMI 1.3 auto-alimenté 40 m

Prolonge un signal 1080p/UXGA jusqu'à 40 m
Aucune alimentation nécessaire, Plug and Play
Conforme HDCP
Compatible HDMI 1.3 DVI 1.0 & HDCP 1.1
HDMI : 1.65G bps(Simple voie)
Résolution d'entrée/sortie : VGA - SVGA - XGA - XGAi - UXGA - HD 480i - 576i
480p - 576p - 720p - 720p - 1080i - 1080p
Entrée & sortie : HDMI femelle
Dimensions (LxHxP) : 28 x 14 x 49 mm - Poids : 15g


HDMI 1.3 Repeater 40m (131')

Extends 1080p/UXGA up to 40 m transmission distance
No Power, Plug and play, easy to install
- HDMI HDCP is compliant with HDCP
Downward compatible with DVI 1.0 and HDCP 1.0
Operation frequency : up to 165Mhz
HDMI data rate : 1.65bps (single link)
Input/output resolution : VGA SVGA XGA UXGA HD480i 480p 720p 1080i 1080p
Input & output port : HDMI female
Dimensions (WxHxD) : 28x14x49mm (1.10x0.55x1.92") Weight : 15g

Référence/*Part No.* **EXT-HDMI40**

Convertisseur VGA + audio vers HDMI
VGA + audio to HDMI converter





Convertisseur VGA + audio vers HDMI

Converti un signal analogique VGA et audio stéréo vers un signal HDMI
Résolutions 1.3 HDMI
Entrée VGA : cordon HD15 mâle
Résolutions : 920*1200@60Hz,1920*1080@60Hz, 1600*1200@60Hz,
1360*768@60Hz, 12801*1024@60Hz, 1280*800@60Hz,1280*768@60Hz
1280*720@60Hz
Entrée audio : cordon Jack 3.5 stéréo
Sortie HDMI jusqu'à 1080p
Alimentation 5V : cordon USB


VGA + audio HDMI converter

Référence/*Part No.* **BSTVHI100X**

The VGA converter allows you to convert an analog signal and VGA video to a single HDMI.
Compliant with HDMI 1.3
VGA input : HD15 male cable
*Resolution : 1920*1200@60Hz,1920*1080@60Hz, 1600*1200@60Hz, 1360*768@60Hz*
*12801*1024@60Hz, 1280*800@60Hz,1280*768@60Hz, 1280*720@60Hz*
Audio input : Jack 3.5 mm cable
HDMI output up to 1080p
Power supply 5V ; USB cable

Convertisseur HDMI vers VGA + audio
HDMI to VGA + audio converter





Convertisseur HDMI vers VGA + audio

Converti un signal HDMI vers un signal analogique RGBHV et audio stéréo
Bande passante : 1.65Gbps
Résolution : vidéo 1920x1080
Résolutions vidéo entrée/sortie : PC 640x480, 800x600,1024x768, 1280x720
1280x768,1920x1080
HD 480p/60Hz, 720p/60Hz,1080p/60Hz
Sortie audio : stéréo
Port entrée : HDMI, DC in
Port sortie : VGA HD15 + Jack 3.5 stéréo femelle
Alimentation 5V : cordon USB
Dimensions (LxHxP) : 110x25x80 mm - Poids : 171g

HDMI to VGA + audio converter

This product designed to convert HDMI to analog RGBHV and stereo audio output
Video bandwidth : 1.65Gbps
Support video resolution up to 1920x1080
Support In/Output video resolutions : PC 640x480, 800x600,1024x768, 1280x720
1280x768,1920x1080
HD 480p/60Hz, 720p/60Hz,1080p/60Hz
Audio output : stéréo L/R
Input port : encrypted HDMI, DC in
Output port : VGA HD15 + Jack 3.5 stereo female
Power supply 5V ; USB cable
Dimensions (LxHxP) : 110x25x80 mm (4.33x0.98x3.15") - Weight : 171g

Référence/*Part No.* **BSTHIVG100X**

Distributeurs HDMI 1.4
HDMI 1.4 splitter




New!

Distributeurs HDMI 1.4 4K*2K 3D

*HDMI 1.4 4K*2K splitter*

Permet à 1 source HDMI d'être connectée à
2 ou 4 périphériques HDMI
Conforme HDMI 1.4 HDCP 1.1 et DVI 1.0
Résolutions Deep Color video jusqu'à 36 bits, 1080p@60Hz
Résolutions HDMI 1.4 et 4K 2K@30H, 3D
Résolutions Digital Audio format DTS-HD/Dolby-True
DAHDMI200X
entrée : 1 x HDMI, DC - sortie : 2 x HDMI
Dimensions : 84 x 48 x 24.5 mm Poids : 260 g
DAHDMI400X
entrée : 1 x HDMI, DC - sortie : 4 x HDMI
Dimensions : 150 x 65 x 26 mm Poids : 350 g

Allows 1 HDMI source to be connected to
2 or 4 HDMI display devices
HDMI 1.4 HDCP 1.1 and DVI 1.0 compliant
Support Deep Color video up to 36 bits,1080p@60Hz
Support HDMI 1.4 with 4K 2K@30H, 3D
Support Digital Audio format DTS-HD/Dolby-True, HD/LPCM7.1
DAHDMI200X
input port : 1 HDMI, DC in - output port : 2 HDMI
Dimensions : 84 x 48 x 24.5 mm Weight : 260 g
DAHDMI400X
input port : HDMI, DC in - output port : HDMIx4
Dimensions : 150 x 65 x 26 mm Weight : 350 g



Références/*Part No.* Entrée/sortie/*Input/output*	DAHDMI200X 1/2	DAHDMI400X 1/4

Matrice HDMI 1.4
HDMI 1.4 Matrix







Matrice HDMI 1.4 4K*2K 3D 2X2

*HDMI 1.4 4K*2K 2X2 Matrix*

Permet de distribuer 2 sources HDMI simultanément
vers 2 périphériques
Résolutions 2.0CH/5.1CH/7.1CH audio switch
Résolutions vidéo EDID contrôle
High Definition Resolution 4Kx2K@30, 1080p & 3D
Résolutions 297 MHz/2.97 Gbps par bande passante
Résolutions 12 Bit par cannal Deep Color 36 Bit
Résolutions audio décompressé LPCM
Résolutions audio compressé DTS Digital,Dolby Digital
Entrée/sortie : 2 HDMI (in), 2 HDMI (out)
Dimensions : 150 x 65 x 26 mm Poids : 350 g

Allows up to 2 HDMI sources to be distributed
simultaneously to up to 2 display
Support 2.0CH/5.1CH/7.1CH audio switch
Support video EDID control
Support High Definition Resolution 4Kx2K@30,1080p
Support 297 MHz/2.97 Gbps per channel bandwidth
Support 12 Bit per Channel Deep Color 36 Bit total
Support uncompressed audio LPCM (Linear Pilse Code Modulation)
Support compressed audio DTS Digital,Dolby Digital (DTS-HD & Dolby True HD)
Input/output port : 2 HDMI (in), 2 HDMI (out)
Dimensions : 150 x 65 x 26 mm Weight : 350 g



Référence/*Part No.*	MAXHDMI220X

Sélecteur HDMI 1.4
HDMI 1.4 switcher





Sélecteur HDMI 1.4 4K*2K 3D

*HDMI 1.4 4K*2K 3D switcher*

Permet à plusieurs souces HDMI d'être connectées
manuellement à un écran, vidéoprojecteur ...
Résolutions High Definition 4K x 2K@30, 1080p & 3D, ARC
Résolutions 297 MHz/2.97 Gbps per channel bandwidth
Résolutions 12 bit per Channel Deep Color, 36 bit total
Résolutions uncompressed audio LPCM
Résolutions compressed audio DTS Digital, Dolby Digital
Télécommande
SWHDMI200X
entrée : 2 x HDMI, DC - sortie : 1 x HDMI
Dimensions : 84 x 48 x 24 mm Poids : 115 g
SWHDMI400X
entrée : 4 x HDMI, DC - sortie : 1 x HDMI
Dimensions : 150 x 65 x 26 mm Poids : 274 g

Allows to manually switch between 4 HDMI sources
to one device
Support High Definition Resolution 4K x 2K@30, 1080p & 3D , ARC
Support 297 MHz/2.97 Gbps per channel bandwidth
Support 12 bit per Channel Deep Color, 36 bit total
Support uncompressed audio LPCM (Linear Pulse Code Modulation)
Support compressed audio DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD & Dolby True HD)
Support remote control
SWHDMI200X
Input port : 2 x HDMI, DC in - Output port : 1 x HDMI
Dimensions : 84x48x24 mm Weight : 115 g
SWHDMI400X
Input port : 4 x HDMI, DC in - Output port : 1 x HDMI
Dimensions : 150x65x26 mm Weight : 274 g




Références/*Part No.* Entrée/sortie/*Input/output*	SWHDMI200X 2/1	SWHDMI400X 4/1



Extendeurs HDMI sur paires torsadées
Twisted pair HDMI extender





Extendeurs HDMI sur paires torsadées + IR bi-directionel 50m & 100m

Rallonge un signal HDMI avec un câble Cat 6 jusqu'à 50 ou 100m

Compatible HDMI 1.3b & HDCP 1.1 & DVI 1.1
Résolutions 1080p (1920x1080)
Distance de transmission jusqu'à 100m à 1080p
Support audio : LCPM, Dolby TrueHD & DTS Master Audio, 7.1
Système de contôle par IR, réquence : 20KHz à 60KHz
Entrée : Emetteur : HDMI, DC in, Récepteur : Cat 6
Sortie : Emetteur :Cat 6, Récepteur : HDMI
Dimensions : 65 x 100 x 25 mm Poids : 200 g x 2
Contenu : 1 x HDMI émetteur 1 x HDMI récepteur 2 x cordon IR
1 x 12V 2.5A DC alimentation 1 x manuel d'utilisation


HDMI extender over single Cat 6 + IR bidirectional 50m & 100m

Extend HDMI signals over a single Cat 6 cable at a great distance up to 50m (164') or 100m(330')

HDMI 1.3b & HDCP 1.1 & DVI 1.1 compatible
Supports resolution up to 1080p (1920x1080)
Transmission distance up to 100m @ 1080p
Aaudio support : LCPM, Dolby TrueHD & DTS Master Audio, 7.1 compliant
Super IR control system, IR transport channel.IR frequency : 20KHz to 60KHz
Input port : Transmitter : HDMI, DC in, Receiver : Cat 6
Output port : Transmitter : Cat 6, Receiver : HDMI
Dimensions : 65 x 100 x 25 mm Weight : 200 g x 2
Package : 1 x HDMI extender transmitter 1 x HDMI extender receiver 2 x IR cable
1 x 12V 2.5A DC power supply adapter 1 x operation manual

Références/*Part No.*	Long./*Leng*
EXTHDMI50	50m
EXTHDMI100	100m





Extendeurs HDMI sur paires torsadées + IR 70m & 100m

Les extendeurs HDBaseT HDMI rallongent un signal jusqu'à 70m ou 100m avec une paire torsadée Cat 5e/6 + IR, ils emploient la technologie HDBaseT.

Résolutions de 1080p/60@48 bit à 4Kx2K
Résolution audio : Dolby TrueHD & DTS Master Audio, 7.1
Audio décompressée LPCM
Support formats 3D, CEC
Bande passante jusqu'à 10.2 Gbps
HDCP avec EDID
Contrôle bi-directionnel IR
Entrée : Emetteur : HDMI, DC in Récepteur : Cat 6
Sortie : Emetteur : Cat 6 Récepteur : HDMI
Dimensions : 65 x 100 x 25 mm Poids : 200 g x 2
Contenu : 1 x HDMI Emetteur 1 x HDMI Récepteur 2 x cordon IR
1 x 12V 2.5A DC alimentation 1 x manuel d'utilisation

HDMI extender over single Cat 6 + IR 70m (230') & 100m (330')

HDBaseT HDMI extender over single up 70m (230') or 100m (330') Cat 6 with IR employs HDBaseT technology to HDMI signals with uncompressed HD 1080p & multi-channel audio over single Cat 5e/6 cable up to 70m (230 feet) or 100m (330 feet) display.
Support resolutions from 1080p/60@48 bit to 4Kx2K
Audio support : Dolby TrueHD & DTS Master Audio, 7.1 compliant
Uncompressed audio support such as LPCM
Support all 3D formats, CEC pass-through
Support bandwidth up to 10.2 Gbps
HDCP compliant with EDID pass-through
Bi-directional IR control
Input port : Transmitter : HDMI, DC in Receiver : Cat 6
Iutput port : Transmitter : Cat 6 Receiver : HDMI
Dimensions : 65 x 100 x 25 mm Weight : 200 g x 2
Package : 1 x HDMI extender transmitter 1 x HDMI extender receiver 2 x IR cable
1 x 12V 2.5A DC power supply adapter 1 x operation manual

Références/*Part No.*	Long./*Leng*
EXTHDMI70HDT	70m
EXTHDMI100HDT	100m

Extendeurs distributeur HDMI sur paires torsadées
Twisted pair HDMI splitter extenders




Extendeur distributeur HDMI 2 sorties

Rallonge un signal HDMI vers 2 sorties avec un câble Cat 6 jusqu'à 50m
Compatible HDMI 1.3b & HDCP 1.1 & DVI 1.1
Résolutions 1080p (1920x1080)
Distance de transmission jusqu'à 50m à 1080p
Support audio : LCPM, Dolby TrueHD & DTS Master Audio, 7.1
IR fréquence : de 20KHz à 60KHz
Entrée : Emetteur : HDMI, DC in, Récepteur : Cat 6
Sortie : Emetteur :Cat 6, Récepteur : HDMI
Dimensions émetteur : 100 x 102 x 25 mm Poids : 285 g
Dimensions récepteur : 65 x 100 x 26 mm Poids : 197 g
Livré avec 2 récepteurs + 3 alimentation 5V DC 2A

HDMI splitter extender 2 output

Extends HDMI signals over a single Cat 6 cable to 2 output to 50m (164')
HDMI 1.3b & HDCP 1.1 & DVI 1.1 compatible
Supports resolution up to 1080p (1920x1080)
Ttransmission distance up to 50m @ 1080p
Audio support : LCPM, Dolby TrueHD & DTS Master Audio, 7.1 compliant
Super IR control system, IR transport channel, IR frequency : 20KHz to 60KHz
Input port : Transmitter : HDMI, DC in, Receiver : Cat 6
Output port : Transmitter : Cat 6, Receiver : HDMI
Dimensions transmitter : 100 x 102 x 25 mm Weight : 285 g
Dimensions receiver : 100 x 65 x 26 mm Weight : 197 g
Provided with 2 receiver + 3 power supply 5V DC 2A





Référence/*Part No.* EXTHDMI50R2


Extendeur distributeur HDMI 4 sorties

Rallonge un signal HDMI vers 4 sorties avec un câble Cat 6 jusqu'à 50m
Compatible HDMI 1.3b & HDCP 1.1 & DVI 1.1
Résolutions 1080p (1920x1080)
Distance de transmission jusqu'à 50m à 1080p
Support audio : LCPM, Dolby TrueHD & DTS Master Audio, 7.1
IR fréquence : de 20KHz à 60KH
Entrée : Emetteur : HDMI, DC in, Récepteur : Cat 6
Sortie : Emetteur :Cat 6, Récepteur : HDMI
Dimensions émetteur : 270 x 180 x 40 mm Poids : 1300 g
Dimensions récepteur : 65 x 100 x 26 mm Poids : 197 g
Livré avec 4 récepteurs + 5 alimentation 5V DC 2A

HDMI splitter extender 4 output

Extends HDMI signals over a single Cat 6 cable to 4 output up to 50m (164')
HDMI 1.3b & HDCP 1.1 & DVI 1.1 compatible
Supports resolution up to 1080p (1920x1080)
Ttransmission distance up to 50m @ 1080p
Audio support : LCPM, Dolby TrueHD & DTS Master Audio, 7.1 compliant
Super IR control system, IR transport channel, IR frequency : 20KHz to 60KHz
Input port : Transmitter : HDMI, DC in, Receiver : Cat 6
Output port : Transmitter : Cat 6, Receiver : HDMI
Dimensions transmitter : 270 x 180 x 40 mm Weight : 1300 g
Dimensions receiver : 100 x 65 x 26 mm Weight : 197 g
Provided with 4 receiver + 5 power supply 5V DC 2A





Référence/*Part No.* EXTHDMI50R4


Extendeur distributeur HDMI 8 sorties sur demande
HDMI splitter extender 8 output on request

Plastron extendeur HDMI sur paires torsadées
HDMI twisted pair extender face plate - 45 x 45









Cordons associés page E11
Related cable assemblies page E11

Le plastron **MQP191ATP** prolonge jusqu'à 50m (suivant la résolution et le type de câble utilisé, voir tableau) une liaison HDMI via un câble Cat 5 ou Cat 6 (utilisation optimale en Cat 6). Son fonctionnement s'établi par l'intermédiaire d'un émetteur et d'un récepteur permettant d'atteindre la résolution informatique HD1080p.
Emetteur alimenté grâce à une alimentation externe fournie.

Caractéristiques
Emetteur et récepteur
Résolutions : HD720i 1280x720 (30 Hz) - HD720p 1280x720 (60Hz) - WXGA 1280x800 (60Hz)
HD1080i - HD1080p (60Hz)
Bande passante : 1.65 Gbps
Alimentation secteur : externe ACDC 230 V 50 Hz/12 V fournie
Signalisation : voyant de façade vert/rouge
Connecteurs entrée : HDMI femelle - Connecteur sortie : RJ45 femelle
Connecteur d'alimentation : bornier à vis 2b
Dimensions : L45 x H45 x P35 mm - Poids : 54 g - Poids total emballé : 270 g

	1080i	1080p
F/UTP4R	70m	40m
U/FTP64R	75m	50m

F/UTP4R : câble rigide Cat 5e
U/FTP64R : câble rigide Cat 6


*The wall plate **MQT191ATP** extends up 50m (according to the resolution and the type of used cable, see the table) a HDMI signal with a Cat 5e or Cat 6 cable (optimal use with Cat 6).*
The transmitter is powered by an external power supply.
A transmitter is required for the signal source end of the cable, and a receiver is required for destination end of the cable. The transmitter is powered by an external power supply.

Technical specifications
Transmitter and receiver
Resolutions : HD720i 1280x720 (30 Hz) - HD720p 1280x720 (60Hz) - WXGA 1280x800 (60Hz)
HD1080i (30Hz) - HD1080p (60Hz)
Bandwidth : 1.65 Gbps
External power supply : ACDC 230 V 50 Hz / 12 V
Signal presence : front led
Input connector :HDMI 19p female - Output connector : RJ45 female
Power connector : screw terminal block 2p
Dimensions : L45 x H45 x D35 mm - Weight : 54 g - Packed weight : 270 g

	1080i	1080p
F/UTP4R	70m	40m
U/FTP64R	75m	50m

F/UTP4R : Cat 5e solid bare cable
U/FTP64R : Cat 6 solid bare cable

MQP191ATP



Références/*Part No.*	**MQP191ATP**	**MQP195ATP**
Genre	plastron	plastron+boîtier de table
Type	*wall plate*	*wall plate + desktop box*




Le plastron émetteur peut s'utiliser avec un boîtier récepteur de table dans le cas où l'installation d'un plastron récepteur ne soit pas adapté (faux-plafond, baie ...).
Kit plastron émetteur + récepteur de table = **MQP195ATP**

The transmitter wall plate can be used with a receiver box in case the installation of a receiver wall plate is not adapted (roof, false ceiling...).
*Kit wall plate transmitter + receiver box = **MQP195ATP***

MQP195ATP







Le boîtier de table HDMI sert de récepteur au plastron émetteur dans le cas où l'installation de celui-ci ne soit pas adapté à son environnement (faux-plafond, baie ...).

Caractéristiques

Résolutions : HD720i 1280x720 (30 Hz) - HD720p 1280x720 (60Hz) - WXGA 1280x800 (60Hz)
HD1080i 1920x1080 (30Hz) - HD1080p 1920x1080 (60Hz)
Bande passante : 1.65 Gbps
Alimentation secteur : externe ACDC 230 V 50 Hz/12 V 500 mA fournie
Signalisation : voyant de façade vert/rouge
Connecteurs entrée : HDMI femelle - Connecteur sortie : RJ45 femelle
Connecteur d'alimentation : Jack alim femelle
Dimensions : L109 x H21 x P78 mm - Poids : 205 g

The desktop box HDMI is used as receiver to the transmitter wall plate in case the installation of a receiver wall plate is not adapted (roof, false ceiling...).

Technical specifications

Resolutions : HD720i 1280x720 (30 Hz) - HD720p 1280x720 (60Hz) - WXGA 1280x800 (60Hz)
HD1080i 1920x1080 (30Hz) - HD1080p 1920x1080 (60Hz)
Bandwidth : 1.65 Gbps
External power supply : ACDC 230 V 50 Hz / 12 V
Signal presence : front led
Input connector :HDMI 19p female - Output connector : RJ45 female
Power connector : Jack alim female
Dimensions : L109 x H21 x D78 mm - Weight : 205 g

Extendeur HDMI sur fibre optique jusqu'à 300 m
HDMI fiber optical extender up 300 m (984')








Extendeur HDMI sur 2 x fibre optique multimode OM3 LC/LC
Transmet un signal HDMI 4Kx2K jusqu'à 300 m
Alimenté de chaque côté par un cordon USB A mâle/micro USB B mâle

Caractéristiques
Résolution HDMI 3D 4K 2K HDCP
Colorimétrie : 48 bits
Alimentation : 5V 1A
Connecteurs émetteur : HDMI + micro USB B + 2 LC femelle
Connecteurs récepteur : HDMI + micro USB B + 2 LC femelle
Dimensions : L66xP24xH11 mm
Poids : 38g

HDMI 2 multimode OM3 fiber optic LC/LC extender
Transmit HDMI 4Kx2K up 300 m
Powered on each side with 2 USB A male/micro USB B male cable

Features
Compliance HDMI 3D 4K 2K HDCP
Color depth : 48 bits
Power supply : 5V 1A
Transmitter connectors : HDMI + micro USB B + 2 LC female
Receiver connectors : HDMI + micro USB B + 2 LC female
Dimensions : L66xW24xH11 mm
Weight : 38g

Référence/*Part No.* EXTHDMI300FOB



Trunks optiques "Break out" fibres LC
Optic trunk "Break out" LC fiber

Cordons équipés de 2 connecteurs LC à chaque extrémité - Utilisation audiovisuel
Optic trunk 2 LC/LC connectors

Câble multimode 62.5/125 équipé d'une chaussette de tirage métallique amovible
Renforcé noir souple pour utilisation intérieure ou extérieure résistant aux UV
Gaine de la fibre à structure serrée 900µm, diamètre 2 mm bleu - blanc - rouge - noir
Gaine extérieure LSZH 125µm diamètre 7 mm Poids 7 Kg/Km
Optic trunk 2 LC/LC fiber
Multimode 62.5/125 equipped with a removable metallic pulling sleeve
Strengthened flexible black for indoor or outdoor use resisting UV
Jacket 's fiber with tight structure 900µm, diameter blue 2 mm blue - white - red - black
Outer jacket LSZH 125µm diameter 7 mm Weight 7 kg/km
*Longueurs/*Lengthes :* 20 - 25 - 30 - 50 - 100 - 200 - 300 m *(66 - 82 - 98 - 164 - 328 - 656 - 984')*

Références/*Part No.* FOB702/*



Cordons et convertisseur Display Port 1.1

Display Port 1.1 cable assemblies and converters




Cordons Display Port 10.8 Gbits/s mâle/mâle
Display Port 10.8 Gbits/s male/male cable
*Longueurs/*Lengthes* : 1.8 - 3 - 5 - 10 - 15 m *(6 - 10 - 16 - 33 - 49')*

Références/*Part No.*	**DPP200/***



Cordons Display Port 10.8 Gbits/s mâle/femele
Display Port 10.8 Gbits/s male/female cable
*Longueurs/*Lengthes* : 1.8 - 3 - 5 m *(6 - 10 - 16')*

Références/*Part No.*	**DPP200MF/***



Convertisseur Display Port vers DVI D mâle/mâle
Display Port to DVI D male/male converter
Resolution PC UXGA max 1600x1200
Longueur/*Length* : 1.8 m *(6')*

Référence/*Part No.*	**DPPDVI**



Convertisseur Display Port mâle vers HDMI femelle
Display Port male to HDMI female converter
Longueur/*Length* : 0.1 m *(3.3')*

Référence/*Part No.*	**DPPHDMI**



Convertisseur Display Port vers VGA mâle/femelle
Display Port to VGA male/female converter
Resolution 1920x1200 / 1080P
Longueur/*Length* : 0.10 m *(0.3')*

Référence/*Part No.*	**DPPVGA**



New!

Cordons de façade Display Port femelle/femelle
Display Port panel mount female/female cable
Longueur/*Length* : 0.20 m *(0.6')*

Référence/*Part No.*	**DPP200FMQ**



Adaptateur Display Port mâle/DVI D femelle
Display Port male/DVI D female adapter

Référence/*Part No.*	**DPP100DVI**



Adaptateur Display Port mâle/HDMI femelle
Display Port male/HDMI female adapter

Référence/*Part No.*	**DPP100HDMI**



Adaptateur Display Port mâle/VGA femelle
Display Port male/VGA female adapter

Référence/*Part No.*	**DPP100VGA**




Adaptateur Display Port mâle/Mini Display Port femelle
Display Port male/Mini Display port female adapter

Référence/*Part No.*	**DPP100MDPP**

Cordons et convertisseurs mini Display Port 1.2

Mini Display Port 1.2 cable assemblies and converters



Convertisseur mini Display Port mâle/DVI D femelle
Mini Display Port/DVI D male/female converter
Longueur/*Length* : 0.4 m *(1.3')*

Référence/*Part No.*	**MDPPDVI**



Convertisseur mini Display Port mâle/VGA femelle
Mini Display Port/VGA male/female converter
Longueur/*Length* : 0.4 m *(1.3')*

Référence/*Part No.*	**MDPPVGA**

Convertisseur mini Display Port mâle/HDMI femelle
Mini Display Port/HDMI male/female converter
Longueur/*Length* : 0.4 m *(1.3')*

Référence/*Part No.*	**MDPPHDMIX**



Cordons USB
USB cable assemblies



Cordons USB2 A mâle/mâle
USB2 A male/male cables
*Longueurs/*Lengthes* : 1-1.8-3-5 m *(3-6-10-16')*

Références/*Part No.*	USB102/*



Cordons USB2 A mâle/femelle
USB2 A male/female cables
*Longueurs/*Lengthes* : 0.6-1.8-3-5 m *(2-6-10-16')*

Références/*Part No.*	USB112/*



Cordons USB2 A mâle/B mâle
USB2 A male/B male cables
*Longueurs/*Lengthes* : 0.6-1.8-3-5 m *(2-6-10-16')*

Références/*Part No.*	USB302/*



Cordon USB2 A mâle/mini USB B 5b mâle
USB2 A male/mini USB B 5p male cable
Longueur/*Length* : 1.5 m *(5')*

Références/*Part No.*	USB332/1.5



Cordon USB2 A mâle/micro USB A mâle
USB2 A male/micro USB A male cables
Longueur/*Length* : 1.8 m *(6')*

Références/*Part No.*	USB340



Cordon USB2 A mâle/micro USB B mâle
USB2 A male/micro USB B male cable
Longueur/*Length* : 1.8 m *(6')*

Référence/*Part No.*	USB341



Cordons USB3 A mâle/B mâle
USB3 A male/B male cables
*Longueurs/*Lengthes* : 1.8 - 3 - 5 m *(6-10-16')*

Références/*Part No.*	USB3AB/*



Cordons USB3 A mâle/mâle
USB3 A male/male cable
Longueur/*Length* : 1.8 m *(6')*

Référence/*Part No.*	USB3AMM



Cordon USB3 B mâle/femelle
USB3 B male/female cable
Longueur/*Length* : 1 m *(3')*

Référence/*Part No.*	USB3BMF



Cordons USB3 A mâle/femelle
USB3 A male/female cables
*Longueurs/*Lengthes* : 1.8 - 3 - 5 m *(6-10-16')*

Références/*Part No.*	USB3AMF/*



Cordons USB3 A mâle/mini USB B 5b mâle
USB3 A male/5p mini USB B male cables
*Longueurs/*Lengthes* : 1.8 - 3 - 5 m *(6-10-16')*

Références/*Part No.*	USB3AMB/*



New!

Cordon de façade USB3 A femelle/femelle
USB3 panel mount female/female cable
Longueur/*Length* : 0.20 m *(0.66')*

Référence/*Part No.*	USB503FF



Cordon de façade USB2 A femelle/femelle
USB2 panel mount A female/female cable
Longueur/*Length* : 0.20 m *(0.66')*

Référence/*Part No.*	USB502FF/0.2



Cordon de façade USB2 B femelle/A femelle
USB2 panel mount B female/A female cable
Longueur/*Length* : 0.20 m *(0.66')*

Référence/*Part No.*	USB505FF/0.2

Adaptateurs & changeur de genre USB
USB adapter & gender changer



Adaptateur USB B femelle/USB A femelle
USB B female/A female adapter

Référence/*Part No.*	USBAFBF



Adaptateur USB B mâle/USB A femelle
USB B male/A female adapter

Référence/*Part No.*	USBAFBM



Changeur de genre USB A mâle/mâle
USB A male/male gender changer

Référence/*Part No.*	USBAMM

Changeur de genre USB A femelle/femelle
USB A female/female gender changer

Référence/*Part No.*	USBAFF





Traversée type Keystone USB A femelle/femelle
USB A panel mount Keystone female/female

Référence/*Part No.*	**KSTUSBA**





Convertisseur USB série auto-alimenté
USB B femelle/Sub D9 mâle
USB serial converter self powered
USB B female/D Sub 9 male

Référence/*Part No.*	**USB632**



Hub USB 4 ports 1 mâle/4 femelles
Avec ou sans alimentation - Alimentation fournie
USB hub 4 ports 1 male/4 female
With or without power supply - External power supply

Référence/*Part No.*	**USB422**



Cordon extendeur USB1.1 sur paires torsadées
USB A mâle/RJ45 femelle - Prolonge jusqu'à 60 m les liaisons USB1.1 via un cordon RJ45 (non fourni)
Emetteur et récepteur auto-alimentés
USB 1.1 twisted pair extender : USB A male/RJ45 F Extend until 60 m (197') the connections USB1.1 via one cable assembly RJ45 (not supplied) - Transmitter and receiver are self powered

Référence/*Part No.*	**USB1000**



Cordon extendeur USB2 sur paires torsadées
USB A mâle/RJ45 femelle - Prolonge jusqu'à 100 m les liaisons USB2 via un cordon RJ45 (non fourni)
Emetteur et récepteur alimentés par alim AC/DC
USB2 twisted pair extender : USB A male/RJ45 F Extend until 100 m (328') the connections USB2 via one cable assembly RJ45 (not supplied)
Transmitter and receiver powered by power supply

Référence/*Part No.*	**USB1022**



Cordon USB2 A répéteur mâle/femelle
Permet d'étendre une liaison USB2 de 5 à 25 m par jonction de 1 à 5 cordons répéteur
USB2 A repeater cable male/female
Allows to extend a connection USB2 of 5 m (16') to 25 m/(82') by junction from 1 to 5 extender cable
Longueur/*Length* : 5 m *(16')*

Référence/*Part No.*	**USB112ACT**



Cordons USB2 A répéteur mâle/femelle
Permet d'étendre une liaison USB2 à 25 m
USB2 A repeater cables male/female
Allows to extend a connection USB2 to 25 m (82')
*Longueurs/*Lengthes* : 10-15-20-25 m *(33-49-66-82')*

Références/*Part No.*	**USB112ACT/***



Cordon hub équipé d'un dispositif électronique permettant de répéter le signal USB 2.0. Cascadable sur 4 niveaux, il permt de raccorder 4 périphériques à 60m du PC. Auto-alimenté - Lg 12 m
Hub cable equipped with an electronic device allowing to repeat the signal USB 2.0. Cascadable on 4 levels,it allows to link 4 peripherals at 60 m(197') from the PC.Self powered by the USB
Length 12 m (39')

Référence/*Part No.*	**USB214ACT**



Cordon équipé d'un dispositif électronique permettant de répéter le signal USB 2.0. Cascadable sur 4 niveaux, il permet de raccorder un périphérique à 60m du PC. Auto-alimenté - Longueur 12 m
Cables equipped with an electronic device allowing to repeat the signal USB 2.0. Cascadable on 4 levels, they allow to link a peripheral at 60 m (197') from the PC Self powered by the USB - Length 12 m (39')

Référence/*Part No.*	**USB212ACT**



Adaptateur VGA/USB
Permet d'ajouter une sortie VGA à un PC sans ajout d'une carte vidéo. Permet l'affichage en double écran
Résolutions : 800x600 - 1024x768 - 1280x1024
en 8 - 16 - 32 bits - Longueur 1m
Connecteurs : HD15 femelle / USB 2 A mâle
Adapter VGA/USB
Allows to add an output VGA to a PC without addition of a video card. Allows the display in double screen
Resolutions: 800 x 600 - 1024 x 768 - 1280 x 1024
in 8 - 16 - 32 bits - Length 1m (3')
Connectors : HD15 female/USB 2 A male

Référence/*Part No.*	**USBVGA**

Cordons Firewire (IEEE 1394A - IEEE 1394B)
Firewire (IEEE 1394A - IEEE 1394B) cable assemblies



Cordons IEEE1394A 4b mâle/mâle
IEEE1394A cables 4p male/male
*Longueurs/*Lengthes* : 1.8 - 3 - 5 m *(6 - 10 - 16')*

Références/*Part No.*	BUS1044C/*



Cordons IEEE1394A 6b mâle/mâle
IEEE1394A cables 6p male/male
*Longueurs/*Lengthes* : 1.8 - 3 - 5 m *(6 - 10 - 16')*

Références/*Part No.*	BUS1066C/*




Cordons IEEE1394A 6b mâle/4b mâle
IEEE1394A cables 6p male/4p male
*Longueurs/*Lengthes* : 1.8 - 3 - 5 m *(6 - 10 - 16')*

Références/*Part No.*	BUS1064C/*

Cordons IEEE1394B 9b mâle/mâle
IEEE1394B cables 9p male/male
*Longueurs/*Lengthes* : 1.8 - 3 m *(6 - 10')*

Références/*Part No.*	BUS8000/*



Cordons IEEE1394B 9b mâle/IEEE1394A 6b mâle
IEEE1394B cables 9p male/IEEE1394A 6p male
Longueur/*Length* : 1.8 m *(6 ')*

Référence/*Part No.*	BUS8006

Cordons IEEE1394B 9b mâle/IEEE1394A 4b mâle
IEEE1394B cables 9p male/IEEE1394A 4p male
Longueur/*Length* : 1.8 m *(6 ')*

Référence/*Part No.*	BUS8004



Raccord IEEE1394A 4b femelle/femelle
IEEE1394A 4p female/female adapter

Référence/*Part No.*	BUS13944FF

Raccord IEEE1394A 6b femelle/4b femelle
IEEE1394A 6p female/4p female adapter

Référence/*Part No.*	BUS13964FF

Cordons RS232 - Changeurs de genre
RS232 cable assemblies - Gender changers



Cordon Sub D 9b femelle/femelle - Null modem
D Sub 9p female/female cable - Null modem
Longueur/*Length* : 3 m *(10')*

Référence/*Part No.*	CRT159/3



Cordons Sub D 9b mâle/mâle - Entièrement câblé
D Sub 9p male/male cables - Full pin
*Longueurs/*Lengthes* : 1.8 - 3 m *(6-10')*

Références/*Part No.*	CRT403/*



Cordons Sub D 9b mâle/femelle - Entièrement câblé
D Sub 9p male/female cables - Full pin
*Longueurs/*Lengthes* : 1.8 - 3 - 5 - 10 m *(6-10-16-33')*

Références/*Part No.*	CRT405/*



Cordon Sub D 37b mâle/mâle - Entièrement câblé
D Sub 37p male/male cable - Full pin
Longueur/*Length* : 1.5 m *(5')*

Référence/*Part No.*	CRT449



Convertisseur RS422/RS485 <>RS232 Sub D 25b mâle
Sélection DTE/DCE - Full ou half duplex
Contrôle programmable TX ou RX par RTS/CTS
Jusqu'à 100 Kbps à 1200 m - Auto alimenté
RS422 / RS485 < > RS232 converter D Sub 25p
Selection DTE / DCE - Full house or half duplex
Programmable control TX or RX by RTS/CTS
Up 100 Kbps in 1200 m - Self powered

Référence/*Part No.*	BST102




Mini adaptateur Nul Modem Sub D 9b mâle/femelle
D Sub 9p male/female Null modem adapter

Référence/*Part No.*	CHG411



Adaptateur série Sub D 25b mâle/9b femelle
D Sub 25p male/9p female serial adapter

Référence/*Part No.*	CHG254



Changeurs de genre Sub D 25b
D Sub 25p gender changers

Références/*Part No.*	CHG250	CHG252
Genre/*Type*	mâle/*male*	femelle/*female*